



VINYLOVÉ ROLE


# DUPLEX 32



1700 3 / 4 m



1701 3 / 4 m



1704 2 / 3 / 4 m




1705 3 / 4 m



1706 3 / 4 m




1707 3 / 4 m




1708 2 / 3 / 4 m




1709 3 / 4 m




1713 3 / 4 m



1719 3 / 4 m



1722 2 / 3 / 4 m



1725 2 / 3 / 4 m



1726 2 / 3 / 4 m



1727 2 / 3 / 4 m



1728 2 / 3 / 4 m




1729 2 / 3 / 4 m


# LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE


# DUPLEX 32




1730 3 / 4 m



1731 2 / 3 / 4 m




1733 3 / 4 m



1734 2 / 3 / 4 m




1735 3 / 4 m



1737 3 / 4 m



1738 2 / 3 / 4 m




1741 3 / 4 m




1743 3 / 4 m




1744 3 / 4 m



1746 2 / 3 / 4 m



1747 3 / 4 m



1748 3 / 4 m



1749 3 / 4 m



1750 3 / 4 m



1751 3 / 4 m

# LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE

# DUPLEX 32



1752 3 / 4 m



1753 3 / 4 m




1754 3 / 4 m



1755 3 / 4 m




1756 3 / 4 m



1757 3 / 4 m



1758 3 / 4 m



1759 3 / 4 m



1760 2 / 3 / 4 m



1761 2 / 3 / 4 m



1762 2 / 3 / 4 m



1763 2 / 3 / 4 m



1764 2 / 3 / 4 m



1765 3 / 4 m



1766 3 / 4 m



1767 3 / 4 m

# LONG LIFE TEX

VINYLOVÉ ROLE


# DUPLEX 32



1768 3 / 4 m



1793 2 / 3 / 4 m



1795 3 / 4 m




1796 2 / 3 / 4 m












1797 2 / 3 / 4 m



1798 3 / 4 m



1799 3 / 4 m



# LONG LIFE TEX

# VINYLOVÉ ROLE

## DUPLEX 32

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem  
na podkladu z polyesteru



Třída zátěže  
**23**  
EN 685



Povrchová úprava PUR  
**EXTREME PROTECTION**

Třída zátěže  
**32**  
EN 685



Útlum hluku  
**19 dB**  
EN ISO 717/2

Thoušťka celkem  
**2,80 mm**  
EN 428



Vnitřní napětí  
**< 2 kV**  
EN 1815

Thoušťka nášlapné vrstvy  
**0,35 mm**  
EN 429



Odolnost proti chemikáliím  
**Vysoká odolnost**  
EN 423

Šíře role  
**2 / 3 / 4 m**  
EN 426



Vhodné pro podlahové vytápění  
EN 12667

Váha celkem  
**1760 g/m<sup>2</sup>**  
EN 430



Klasifikace hořlavosti  
**C<sub>fl</sub>-s1**  
EN 13501-1

Vhodné pro kolečkové židle  
**měkká kolečka typ W**  
EN 425



Skuznost povrchu  
**DS / R10**  
EN 13893 / DIN 51130

Stálobarevnost  
**≥ 6**  
ISO 105-B02



Záruka dle záručních  
podmínek výrobce  
**5 let pro komerční prostory**

Zbytkový otlak  
**≤ 0,20 mm**  
EN 433



Záruka dle záručních  
podmínek výrobce  
**10 let pro bytové prostory**

Rozměrová stálost  
**≤ 0,40 %**  
EN 434



Doporučená metoda instalace  
**celoplošné lepení**



Dovozce KARSIS s.r.o.