

VINYLOVÉ ROLE

MASTER X 43



2951 2 / 3 / 4 m



2952 2 / 3 / 4 m



2953 2 / 3 / 4 m



2954 2 / 3 / 4 m



2955 2 / 3 / 4 m



2956 2 / 4 m



2957 2 / 4 m



2958 2 / 3 / 4 m



2959 2 / 4 m




2960 2 / 4 m




2961 2 / 3 / 4 m



2962 2 / 4 m



2963 2 / 3 / 4 m



2964 2 / 3 / 4 m



2965 2 / 4 m



2966 2 / 4 m

LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

MASTER X 43



2967 2 / 4 m



2968 2 / 4 m



2969 2 / 3 / 4 m



2990 2 / 4 m



2970 2 / 4 m



2971 2 / 4 m




2972 2 / 4 m




2973 2 / 4 m



2974 2 / 4 m



2975 2 / 3 / 4 m




2976 2 / 3 / 4 m




2977 2 / 3 / 4 m



2978 2 / 3 / 4 m



2979 2 / 3 / 4 m



2980 2 / 3 / 4 m



2981 2 / 3 / 4 m


LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE


MASTER X 43




2982 2 / 3 / 4



2983 2 / 3 / 4 m




2984 2 / 3 / 4 m




2985 2 / 4 m



2986 2 / 4 m











2987 2 / 4 m



2988 2 / 4 m



2989 2 / 4 m



LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

MASTER X 43


vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem



Třída zátěže
34
ISO 10874



Třída zátěže
43
ISO 10874



Ploušťka celkem
2,00 mm
EN ISO 24346



Ploušťka nášlapné vrstvy
0,70 mm
EN ISO 24340



Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN ISO 24341



Váha celkem
2800 g/m²
EN ISO 23997



Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Stálobarevnost
≥ 6
EN ISO 105-B02



Zbytkový otlak
≤ 0,10 mm
EN ISO 24343-1



Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
EN ISO 23999



Povrchová úprava PUR



Útlum hluku
6 dB
EN ISO 717/2



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815



Odolnost proti chemikáliím
Vysoká odolnost
ISO 26987



Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,014 m² K/W
ISO 8302



Klasifikace hořlavosti
B_{f1}-s1
EN 13501-1



Skluznost povrchu
DS
EN 13893



R10
DIN 51130




Záruka dle záručních
podmínek výrobce



5 let pro komerční prostory
10 let pro bytové prostory

Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení

Směr pokládky pásů



Dovozce KARSIS s.r.o.