

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

## Pure Wood

### Dub Fishbone Mandolin (Natur/Rustik)

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Index výrobku            | BLC-DBE1-OX4-B2R-A14130-F |
| Katalogové číslo výrobku | 1WC000035                 |
| Kód EAN                  | 5906737996997             |

| MATERIÁL / KONSTRUKCE                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce prkna                                                                                                                    | Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo                                                                                          |
| Vzhled povrchu                                                                                                                      | Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Family                                                                                                             |
| Povrchová úprava                                                                                                                    | Přírodní olej                                                                                                                                                                 |
| Systém spojení prken                                                                                                                | Příčný okraj – Optilock, vložka čelního spoje HDF                                                                                                                             |
| CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |
| Charakteristika horní vrstvy                                                                                                        | Dubové dřevo se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – bílá, mikro 4V, kartáčovaný. |
| Tvrдость dubového dřeva použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534) | Průměrná tvrdost: 37 MPA                                                                                                                                                      |

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstvých podlahových dílců.

| ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm) |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tloušťka                        | 14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny $\leq 0,2$ mm) |
| Délka                           | 725 mm (+/- 0,1 %)                                       |
| Šířka                           | 130 mm (+/- 0,2 mm)                                      |

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

| TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA                 |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povrchová vrstva                                   | 2,5 mm                                                                                                                                              |
| Jádro (střední vrstva plus spodní vrstva)          | 11,5 mm                                                                                                                                             |
| BALENÍ                                             |                                                                                                                                                     |
| Počet prken v balíku                               | 7 ks x 725 mm                                                                                                                                       |
| Balík                                              | 0,65 m <sup>2</sup> / v bal., 64 bal./ paleta = 41,6 m <sup>2</sup>                                                                                 |
| CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA |                                                                                                                                                     |
| Vlhkost prkna                                      | 7 % +/- 2 %                                                                                                                                         |
| Montáž na podlahové topení:                        | Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku. |
| Záruka                                             | 30 let domácí použití, 5 let komerční použití                                                                                                       |

| POPIS HORNÍ VRSTVY*                          |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489 | Volná třída                                      |
| Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood       | Třída Family                                     |
| Zdravé suky                                  | O průměru do 35 mm                               |
| Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené         | O průměru do 25 mm                               |
| Otvory po sucích, zatmelené                  | O průměru do 20 mm                               |
| Zárosty                                      | Přípustné                                        |
| Barevnost povrchové vrstvy                   | Různorodá v rámci druhu                          |
| Lesk                                         | Přípustný bez omezení                            |
| Běl                                          | Přípustná na okraji lamely až do 10 % šíře desky |
| Průběh vláken a skladba                      | Libovolný                                        |
| Zatmelené praskliny                          | Přípustné o šířce do 5 mm a délce 200 mm         |
| Biodegradace (zmodráání / žluté skvrny)      | Nepřípustná                                      |

\* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

**UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.**

Datum: 12. 2. 2025



Podlahy Šesták s.r.o.  
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

**T** +420 605 700 926  
**E** podlahy@jsj-sestak.cz

**I** [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)

Berte život od podlahy

Již 17 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s.r.o.