



OBJEKTOVÉ KOBERCE

MERIT NEW 33




6711

4 m



6793

4 m



6721

4 m




6751

4 m




6741

4 m



6731

4 m



6783

4 m



6701

4 m




6773

4 m




6781

4 m




6761

4 m



6792

4 m



6702

4 m



6791

4 m



6712

4 m




6752

4 m

BUSINESS PRO[®]

OBJEKTOVÉ KOBERCE

MERIT NEW 33

















6782

4 m



6771

4 m



BUSINESS PRO[®]



MERIT NEW 33

textilní podlahová krytina s všíváním smyčkovým vlasem
na syntetickém podkladu

Třída zátěže
33
EN 1307



Výška celkem
5,4 mm
ISO 1765

Výška vlasu
3 mm
ISO 1766

Šíře role
4 m
EN ISO 3018



Váha celkem
1800 g/m²
ISO 8543



Váha vlasu
540 g/m²
ISO 2424

Vhodné pro kolečkové židle
tvrdá kolečka typ H
EN 985



Vhodné pro silně zatížená
schodiště
EN 1963



Vnitřní napětí
< 2 kV
ISO 6356



Stálobarevnost
≥ 7
ISO 105-B02



Materiál vlákna
100% PA
ISO 2424

Hustota všívání
cca 180 000 vpichů/m²
ISO 1763



Stupeň komfortu
LC 1
EN 1307



Skluznost povrchu
DS
EN 14041



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1 (při celoplošném přilepení)
EN 13501-1



Vhodné pro podlahové vytápění
EN 12667



Útlum kročejového hluku
ISO 140-8



Útlum prostorového hluku
ISO 354



Voděodolnost
≥ 4-5
EN ISO 105-E01

Doporučená metoda instalace
Celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.