

TECHNICKÝ LIST

AUTHENTIC OAK CLICK RIGID



Typ podlahy	RIGID – SPC minerální jádro	
Integrovaná akustická podložka		
Rozměry	EN 427	1 220 x 228 mm
Tloušťka	EN 428	6,00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0,50 mm
Tloušťka akustické podložky IXPE		1,00 mm
Balení	1,947 m² = 7 lamel	
Plošná hmotnost	EN ISO 23997	9 500 g/m²
Tepelná vodivost	0,296 W/m.K	
Způsob montáže		Uniclick
Oblast použití	EN 16511	23 / 33
Zbytkový otlak	EN 433	0,01 mm
Snížení šíření hluku do místnosti pod vámi (kročejový útlum)	19 dB	
Autentická struktura dřeva (EIR - embossed in register)		ano
Mikrohrana		ano
Povrchová úprava	ultra mat	
Stupně matu	2–4°	
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B _{fl} -s1
Vliv kolečkové židle (test křesla)	EN 425	typ W (měkká kolečka)
Protiskluznost	EN 13893 / DIN 51130	R10, DS
Protiskluznost ČSN	ČSN 74 4507	0,57 μ
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Chemická odolnost	EN 423	dobrá odolnost
Antibakteriální	ISO 22196	ano
Pet friendly	ano	
Podlahové vytápění	ano (max. 27 °C)	
Emise formaldehydu	EN 717-1:2004	E1



CE EN 14041



Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTETIL CZ, s r.o.
Škrobářenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz

Doporučený čisticí prostředek VINYLSTAR

Kvalitní PU čistič na vinylové
a rigidní podlahy.

1 l nebo 5 l, výrobce Dr. Schutz

**Pro zachování povrchové úpravy
a optických vlastností.**

